

CAPACITATE
50-80-100 L

ÎNCĂLZITOR ELECTRIC MURAL CU ACUMULARE



TITANIUM



GARANȚIA CALITĂȚII



IZOLAȚIE DIN POLIURETAN



ECONOMIE



GARANȚIE CORP ÎNCĂLZITOR DE APĂ (ANI)

[*] Toate componentele electrice au 2 ani garanție

- DESIGN DEOSEBIT
- SENZORI DE TEMPERATURĂ NTC DE ÎNALTĂ PRECIZIE
- RESETARE RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ
- ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT
- IZOLAȚIE MĂRITĂ DIN POLIURETAN DEOSEBIT DE EFICIENTĂ
- SUPAPĂ HIDRAULICĂ DE SIGURANȚĂ TESTATĂ LA 8 BAR
- PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE
- REZERVOR INTERIOR DIN OȚEL EMAILAT CU TITAN ȘI TESTAT LA 16 BAR

confort și economie



Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

	PRO ECO					PRO ECO						
	50	80	100	80	100	50	80	100	80	100		
Instalare	Verticală	Verticală	Verticală	Orizontală	Orizontală	a mm	550	758	913	758	913	
Dimensiune	Normală	Normală	Normală	Normală	Normală	b mm	398	603	758	-	-	
Capacitate	l	50	80	100	80	100	c mm	-	-	-	174	177
Putere	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	d mm	-	-	-	335	487
Dispersia termică	°C	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65						
Presiunea maximă de lucru	kWh/24h	8	8	8	8	8						
Temperatura max. de lucru	bar	80	80	80	80	80						
Greutatea	kg	16,5	22	16,5	22	25,5						
Clasa IP		IPX3	IPX3	IPX1	IPX1	IPX1						

PRO ECO 50 V

PRO ECO 80 V

PRO ECO 100 V

PRO ECO 80H

PRO ECO 100 H





3200385

3200387

3200388

3200396

3200397



LEGENDĂ

E Intrare apă rece G 1/2"

U Ieșire apă caldă G 1/2"

T Conducte termoelectrice de intrare/ieșire G 3/4"